

7-kanals 4-20 mA strøm datalogger, hastighet på 20 ms til 12 timer, 16-bits oppløsning, 2 MB minne
Batteridrevet, USB

FEATURES

- 16-bit 4-20mA til-digital omformer
- Med temperaturkompensering
- 2 Megabyte minne for å logge data
- USB og RS232, automatisk baudhastighet opp til 115.2kbit
- Innmatingsområde (4-20 mA, versjon med 0-50mA)
- Batteri - 10 års batteri
- Tillkjøp: Programvare for konfigurering, nedlasting, grafiske, analyse og alarm rapportering (ikke inkludert)
- Konfigurerbar alarmkontroll / overspenning kontroll
- Måling hastighet fra 20 millisekunder (1 kanal) til 12 timer
- Robust aluminiumshus
- belagt trykt kretskort for beskyttelse mot fuktighet, korrosjon



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Op til 10 år
Kanaler	:	7 stk. strøm indgange 4 - 20mA
Måleområde	:	4-20mA, version 2 er 0-50mA
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt 200 gram

