

7 kanal 0 - 20Vdc spenningsdatalogger, hastighet på 20 ms til 12 timer, 16-bits oppløsning, 4 MB minne, batteri drift, USB

FEATURES

- 16-bit analog-til-digital omformer
- versjoner: 0-20VDC, 0-10 VDC, 0-5Vdc, 0-2VDC med temperaturkompensering
- 4 megabyte minne for å logge data
- USB og RS232, automatisk overføringshastigheten opp til 115.2kbit
- Programmerbar inngang varierer (0-2 VDC, 0-20 VDC)
- batteri - 10 års batteri
- Tilkjøp: Programvare for konfigurering, nedlasting, grafer, analyse og alarmrapportering (Imedfølger ikke)
- Konfigurerbar styrer alarm / bølge kontroll
- Målehastighet på fra 20 millisekunder (kanal 1) til 12 timer
- Robust aluminiumshus belagt trykt kretskort for beskyttelse mot fuktighet, korrosjon



SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Op til 10 år
Kanaler	:	7 stk. spændings indgange 0 - 20VDC
Måleområde	:	0-20VDC, versioner til 0-10, 0-5, 0,2VDC
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt 200 gram

