

Belastningscellen - datalogger opp til 6-tråds, 16-bits, 4 MB hukommelse, 20ms samplingstid, Batteridrevet, USB

FEATURES

- 16-bit deformasjonsmåler / bro veie forsterker - datalogger
- Med temperaturkompensasjon
- Eksitasjon forstand 2.5VDC
- Bridge inngangs: +/- 8mV versjon: 16mV og 32mV
- 4 megabyte minne for å logge data
- USB og RS232, automatisk overføringshastigheten opp til 115.2kbit
- Programmerbar inngang varierer (0-2 VDC, 0-20 VDC)
- batteri - 10 års batteri
- Tillkjøp: Programvare for å konfigurere, laste ned, plotting, analyse og en alarm (ikke inkludert) som kan konfigureres
- alarmkontroll
- målehastighet på fra 20 millisekunder (kanal 1) til 12 timer
- Robust aluminiumshus belagt
- trykt kretskort for beskyttelse mot fuktighet, korrosjon



SPECIFICATIONS

Batteri	:	12 år, baseret på 1 minut samplingstid
Interface	:	USB eller RS232
Kanaler	:	1 kanal til 4 - 6-wire strain gauge
Måleområde	:	8mV - 32mV, 30ms samplingstid
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt 200 gram

