

HDMI Matrix over nettverket (IP), opp til 24 sendere og 96 mottakere, 1080p @ 60Hz, (sæt med mottaker og Sender)

FEATURES

- HDMI Matrix over IP.
- Video Wall konfigurasjon
- oppsett med DIP-brytere (TX-RX par)
- Max 24 sendere og 96 mottakere (kontakt oss for å kjøpe TX eller RX-enheter separat.)
- HDMI 1.3, 1.3 HDCP.
- HDMI løkke ut til den lokale monitoren
- Oppløsning 1080p @ 60/50/30/25 / 24 Hz, 720 @ 60 / 50Hz.
- punkt til punkt i Cat 6. Maksimal 100meter. Punkt til flere
- Supportere PoE (802.3af) eller 12VDC 1A (PSU inkludert)
- Strømforbruk: 2.5W
- Switch må støtte protokollen: IGMP snooping eller IFMP snooping
- Videoforsinkelse: 120ms
- Driftstemperatur: 0 ~ 40 ° C,



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Forsinkelse	:	Videosignal kan være forsinket ca. 120mS
Forsyning	:	12VDC, 1Amp
Lyd	:	2.1 channel stereo
Opløsning	:	Op til 1080p @60Hz
PoE	:	802.3af
Switch	:	Kan tilsluttes switch som supportere IGMP/IFMP snooping
Udvendige mål	:	125 x 84 x 25mm

