

2 + 2-port Mediekonverter med 2 x SFP
100/1000Mbit, 2 x 10/100/1000Mbit RJ45, Multi Mode
eller Single Mode PoE++, 12 -56VDC
FEATURES

2 x 10/100 / 1000BASE-T RJ45 IEEE 802.3bt PoE++
utgang
2 x SFP spalte 1000BASE-X og 100 BASE-FX TC-
dobbelmodus
SFP-modul er som standard for LC-kontakter,
dupleks, Single Mode / Multi Mode.
Kjøp 100Mbit / Gigabit SFP-moduler.
PoE++ strøm opp til 95 watt PoE
Gir 54VDC av RJ45 Ethernet-kabel for enheter med
Ethernet PoE port
Automatisk gjenkjenning av IEEE 802.3bt utstyr -
beskytter ikke PoE utstyr på skade
IEEE 802.3af / at / BT motstandsreduserende
anordninger compatible
-DIP: Valg av standard / Legacy modus
DIN-skinne og på vegg
12 - 56V DC redundant strøm med beskyttelse mot
omvendt polaritet strømforsyning
PSU medfølger ikke
Dimensjoner: 153 x 85 x 55 mm
Driftstemperatur -40 til +75°C



SPECIFICATIONS

Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag
PoE	:	End-span og Mid-span, IEEE 802.3bt Type 4
PoE	:	12VDC - 56VDC 205Watt
Dimensioner	:	135 x 85 x 55 mm

