

2 kanals fiberoptisk forbikoblingsbryteren, opp til 100Gbps, SC Multi Mode, unde 8 ms svitsjing, 9 - 48VDC, 24 VAC, -40 - +75°C

FEATURES

- 2 kanal duplex eller fire-kanals simplex fiberoptisk forbikoblingsbryteren
- Fiber Hastigheter 100 Gbps / 40 Gbps / 10 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps
- multimodus med SC-kontakt
- Optisk Bypass reserve bryter
- Forsyningsspænding styrer fallback switching
- Swiche-tid i henhold til 8 ms
- 1 dB innskuddsdempning (gjennom-tap)
- Meget høy pålitelighet kritiske nettverkskobling
- IP30 metallhus nær
- Forsyningsspenning 9 ~ 48VDC eller 24 VAC, 0,6Watt
- DIN -skinne og vegg
- Relé utgang for varsling av strømbrudd
- Driftstemperatur: -40 til + 75 ° C
- Industrial grade design on Dimensjoner: 135 x 87 x 32 mm



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	9 - 48VDC eller 24VAC, 0,6Watt
Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag
Mål og vægt	:	135 x 87 x 32 mm, 390g

