

High Speed 4 analoge innganger 128kHz
samplingsrate, 24-bit, 12-bit to analoge utganger, 1
EI, 7 digital I/O, -25 - +75°C, PoE

FEATURES

- 4 enkeltendret inngangs +/-10V analog, +/-5V, +/-2.5V +/- .. 20mV
- 128kS/s for hver kanal sampling
- FIFO: 4000 sampler - hukommelse 30 millioner datasamplene
- 24-bits oppløsning
- 2 x analog utgang +/-10 V, +/-5 V, 0-5/10V
- analoge utgangen 12 bit oppløsning
- Trigger-modus: SW, Ext analog
- 1 x 32 bit teller, maks 30kHz
- 1 x Giver inngang: Qadrant / medurs / moturs og puls
- 3 x digitale innganger (våt) opp til + 30VDC til 4 x digital utgang (Open Collector) opp til + 30VDC, 100mA
- Overbelastningsvern opptil 1.3A
- 1 x Ethernet-port RJ45
- Security: ID, passord
- Drevet av PoE eller 12 - 48VDC, 2,6W
- Dimensjoner: 120 x 76 x 38 mm
- Housing: Metall, med DIN brakett
- Driftstemperatur: -25 - +75°C,



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	PoE eller 12 - 48VDC, 2,6Watt
Hastighed	:	128kHz sample-frekvens for alle 4 indgange
Indgang	:	4 x single-ended (fælles stel) analoge high-speed indgange
Indgang	:	3 stk. wet (forsynes med spænding) op til +30VDC
Kabinet	:	Metal, Din-beslag og vægmontering
Mål og vægt	:	120 x 76 x 38 mm, 350g
Porte	:	1 x RJ45 PoE (PD)
Trigger	:	1,5 microsekund, Falling Edge, 5VDC on, 0,8VDC off
Tæller	:	1 kanal, 32 bit, 30KHz
Udgange	:	4 stk. Open Collector, maks. +30VDC, 100mA
Udgange	:	2 x analog udgang med fælles stel, 12 bit opløsning

