

8 x analoge høy spenningsinnganger +/- 150VDC, 16-bits, 4 x digital utgang til LAN, Pair-mode, 2 x RJ45, -25 - +75°C, 12 - 48VDC

FEATURES

Ethernet I / O-modul for måling av analoge med høy spenningsforskjell innganger

8 x Analog inngang: +/- 50 V, +/- 150V

4 x digital utgang - isolerte åpne Collector, maks. 50VDC, 700mA per kanal

16bit løsning

Prøvefrekvens: Normal modus 10 prøver per sekund

Prøvefrekvens fast modus: 50 prøver per sekund

Støtter MODBUS TCP og UDP

Integrert webserver - tilgang med ID, passord og IP-filteret

kraft opp og trygge nivåer kan programmeres

2 x RJ45-10/100 Mbit porter - daisy-chain

Pair-forbindelse - speil en inngang til andre utgangs

Forsyningsspenning : 12 - 48VDC 4,2Watt

Dimensjoner: 120 x 76 x 38 mm

Innfatning: plast med DIN brakett



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 - +75°C
Forsyning	:	12 - 48VDC, 4.2Watt
Hastighed	:	10/50 samples per sekund (total)
Indgang	:	8 analoge indgange til høje spændinger +/-150VDC
Kabinet	:	Plast, DIN-beslag og vægmontering
Mål og vægt	:	120 x 76 x 38 mm, 350g
Porte	:	2 x RJ45 - daisy-chain til næste modul
Udgange	:	4 x digitale Open Collector udgange op til 50VDC 700mA/ch

