

M-BUS til RS232 / RS422 / RS485 omformer, M-BUS slaveenheter kan kobles til, -25 - +75°C

FEATURES

RS485 / RS422 / RS232 omformer for Meter-Bus målere, aktuatorer, etc.
Støtter opptil 100 Meter-Bus meter (slaver)
Når du velger serieporten, kan bare én velges for å være aktiv
2 x overføringshastighet (M-bus og COM-port kan velges ved forskjellige hastigheter)
Baudhastighet: 300 til 115 200 bps
Transparente data - ingen protokollkonvertering
M-buss tilkobling er 2-leder, maks. 350 meter.
større avstand opp til 5km krever en rekke M-bus repeatere
Forsyningsspenning: 10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt
Dimensjoner: 122 x 72 x 33 mm | Avtakbare rekkeklemmer
Driftstemperatur: -25 - + 75 ° C
DIN-brakett
Robust plasthus



SPECIFICATIONS

Baudrate	:	300 - 115.200 COM-port og M-BUS uafhængig
Forsyning	:	10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt (afhængig af M-BUS enheder)
Interface	:	M-BUS (meter-bus)
Kabinet	:	Plast med DIN-beslag og terminal-blokke
Mål og vægt	:	122 x 72 x 33 mm
Porte	:	RS485 eller RS422 eller RS232

