

M-BUS til RS232 / RS422 / RS485 MODBUS Master, 2 x
Baud rate velger. M-Bus standard: A-13757, CJ /
T-188, -25 - +60°C

FEATURES

RS485 / RS422 RS232 / Master Inngangsporten til
Meter-busslaver (sensorer, aktuatorer, etc.)
støtter opp til 100 meter-Bus meter (slavene)
MODBUS- RTU funksjonskoder: 0x03 og 0x04
readdata
Valg av serieport, kan bare én velges til å være
aktiv
Baud rate x 2 (M-buss og COM port kan velges ved
forskjellige hastigheter)
Baud rate M-Bus: 300-2400 bps
Baud rate COM-port.: 300-115200 bps
Transparente data - ingen protokoll konvertering
M-buss, 2-tråd, max 350meter
Større avstand opp til 5 km krever en rekke M-buss
repeatere
Forsyningsspenning: 10 - 30 VDC, 1,8 - 12Watt
Dimensjoner: 122 x 72 x 33 mm
Avtakbare klemmer
Driftstemperatur: -25 - +60°C
DIN-beslag
Robust plastkabinett



SPECIFICATIONS

Baudrate	:	300 - 115.200 COM-port og M-BUS 300 - 2400 (uafhængig)
Forsyning	:	10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt (afhængig af M-BUS enheder)
Interface	:	M-BUS (meter-bus) - slaver
Kabinet	:	Plast med DIN-beslag og terminal-blokke
Mål og vægt	:	122 x 72 x 33 mm
Porte	:	RS485 eller RS422 eller RS232 (MODBUS Master)

