

500VA / 300W UPS for DIN-skinne, inkl. 1 stk. 12V batteri, linje-interaktiv, 2-6 ms switch tid, Sinuskurve FEATURES

UPS med DIN brakett for kontrollpanel, elektriske skap, reoler kabinett som.
Kompakt alt-i-ett på monteringsskinne UPS 500 VA / 300watt
Utgangsspenning: 230VAC / 50Hz - ekte sinuskurve
Linje-interaktive midler veksling ved strømbrudd (2-6ms)
Nødforsynings tid: 50% belastning for om 12 minutter
Støynivå: Mindre enn 40 dBA ved 1 meter
Utgangsspenning er sinusbølge
4-6 timers ladetid til 90% kapasitet
Auto restart på strømmettet restaurert
Batteri: 1 stk. 12V / 7Ah - se manual for livet
Dimensjoner: 250 x 135 x 115 mm
Vekt med batteri: 2,8 kg
Driftstemperatur: 0 - + 40 ° C,



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Batteri	:	2 x 12V/7Ah
Batteri	:	Lithium-ion, indbygget
Kabinet	:	Metal, 2 x DIN-beslag, med blæser
Kapacitet	:	300Watt / 500VA
Mål og vægt	:	280 x 140 x 132 mm, 2,8 kg
Porte	:	RS485
Terminering	:	Skrueterminaler
Udgangsspænding	:	230VAC / 50Hz ægte sinuskurve

