

6kVA / 5,4kW Professional UPS med add-on batteri boksene. Online og ekte sinus. Rack/Tower design. Power management etc.

FEATURES

Professional ON-LINE UPS. Livskritisk utstyr, Serverrum etc.
UPS er separate batteri bokser med Hot-swap batteri design
Dobbelt konvertering UPS med transientfri utgangsspenning
Velg UPS bør installeres i rack eller stå som Tower
Nominell inngangsspenning: 200 - 240VAC ved 100% belastning
spesningsområde: 110 - 300VAC ved 50% belastning
Utgangsspenning: 200 - 240VAC (230VAC 50Hz)
On-line betyr at batteri-backup alltid er koblet - ingen strømtap
Hvert batteri boks inneholder 20 stykker. 9AH batterier - må kjøpes
Intelligent UPS med strømstyring, kommunikasjonsporter, display og alarmer
Dimensjoner: UPS og batterikasse: 606 x 438 x 133 mm (3U)
Støynivå: Mindre enn 58 dbA @ 1 m



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Batteri	:	20 stk. 12V/7Ah
Batteri	:	12V/7Ah
Forsyning	:	1 fastet 230VAC nominel
Genopladningstid	:	minimum 7 timer, afhængig af antal batteri-bokse
Mål og vægt	:	UPS: 580 x 438 x 133. Batteri-boks: 580 x 438 x 133. 20 kg, 57 kg
Porte	:	USB, RS232, model-afhængig
Standarder	:	IEC 62040-1 & IEC-62040-2 (safety og EMC)
Tilslutning	:	Skrueterminal ind/ud og jord
Udgangsspænding	:	230VAC / 50Hz sinuskurve

