

Ethernet over PDS-kabel, RJ45 UTP kabel, 500m med data og PoE over kabelen. VDSL. Sett med 2 enheter.
PoE opp til 38Watt

FEATURES

- Nettverk utvider via RJ45 UTP patch-kabel
- PoE overføres i kabelen fra PSE til PD
- 1 x 10 / 100Mbit BASE-TX RJ45
- Datahastighet: 94 - 30 Mbps automatisk optimalisering
- Auto -negotiation / auto-MDI / MDI-X
- PoE Standard: IEEE 802.3at / PoE av
- Output: 48-56VDC max 38 Watt
- 1 x RJ45 til VDSL + PoE
- PoE tapp: pinne 1/3/5/7 (+) 2/4/6/8 (-)
- 1 x BNC hunn - RG59 koaks
- Avstand: 100 m / PoE +, 500 m / PoE, uten PoE 1000m
- Matningsspänning Injektor: 48-56VDC min. 2Amp



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 - +70°C
Forsyning	:	PSE Injektoren: 44 - 56VDC maks. 2A
PoE	:	Maks. 25 - 38 Watt
Standarder	:	IEEE 802.3af/at PoE PSE og PD
Dimensioner	:	94 x 70 x 26 mm

