

Web baseret temperatur og fukt modul for 4 x 1-tråds sensorer. Opp til 64 sensorer med Log. RTC, ModbusTCP / IP, XML. PoE.

FEATURES

- WEB-basert datalogger for temperatur- og fuktighetssensorer
- Kan programmeres til 3 sekunders samplingstid
- 55 - + 125 °C, -40 - + 80 °C 0 - 100 %rH
- 4 stk. 1-leder buss for 16 sensorer, hver
- Maks. 64 stk. temperatur- eller temperatur-/fuktighetssensorer
- Maks. avstand til sensorer: 180 meter
- Oppgaver: 50 planlagte, 50 betingede, 20 overstyring
- E-postvarsler, tilpasset (krypterte e-postservere, for eksempel gmail)
- Sanntidsklokke med NTP-serversynkronisering
- Ingen programvare kreves
- Konfigurerbar logging
- Graf (loggede data)
- HTTPS/TLS kryptert
- Statisk eller DHCP IP-adressekonfigurasjon
- Modbus, SNMP, Remote Service, IP-filtrering
- På stedet er oppdatert
- For DIN-skinne/vegg
- Forsyningsspenning: PoE eller 9 - 28VDC, 134mA
- Mål: 98 x 78 x 36 mm

