

17" TFT-LCD modulær panel-PC med 8. generasjons Intel® Core™ U Series-prosessor, 9~48VDC FEATURES

17" 1280 x 1024 (SXGA) TFT-LCD
Ekte flat IP65-kompatibel frontpanelbeskyttelse
Motstandsdyktig berøring
Intel® Core™ I3-8145ue Dual Core Processor (4M
Cache, op til 3,90 GHz) (Standard)
Intel® Core™ I5-8365 quad Core Processor (6M
cache, op til 4,10 GHz) (option)
2x DDR4 SO-DIMM-kontakt, støtter opptil 2400 MHz,
64 GB
Integrert USB 3.2 Gen 2 støtter opptil 10 Gbps
M.2 E nøkkeluttak for trådløs modul eller Intel CRF-
modul Støtter IGN (ignition sensing function)
(option)
Støtter 2x PoE + -funksjon (option)
Designet med robust aluminiumstøpefrontramme
Panel / VESA / rackmontering
9~48VDC via 3-pin Terminal Block



SPECIFICATIONS

USB	:	3x USB 3.2 Gen2 (Type A), 4x USB 3.0, Type-A, 2x USB 2.0 (Type A)
Driftstemperatur	:	-20°C to 70°C
Annen	:	Fanless Design
DIO	:	16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block
Forsyning	:	9~48VDC via 3-pin Terminal Block
Grafik	:	Integrated Intel® UHD Graphics 620
Hukommelse	:	2x DDR4 2400 MHz 260-Pin SO-DIMM Socket Supports up to 64 GB (un-buffered and non-ECC)
Kontrast	:	800 : 1
Lyd	:	Realtek® ALC888-GR
Lysstyrke	:	350 cd/m2
Netværk	:	2 x RJ45 (GbE1: Intel I219LM, GbE2: Intel I210IT)
OS SUPPORT	:	Windows® 10, Linux: Supports by project



SPECIFICATIONS

Skærm	:	17" (5:4) 1280 x 1024
Touch	:	Resistive 5-wire
Udvidelser	:	2x Full-size Mini-PCle Socket, 1x M.2 2230 E Key, 1x Front Accessible, 4x Antenna Hole SIM
Vekt	:	7.9 kg
Dimensioner	:	450 x 350 x 76 mm

