

Industriell panelmontert 1D- og 2D-skanner (strekkode/QR), IP66-tett, USB, hvitt lys, rask avlesning

FEATURES

- Rask installasjon (ingen skruer nødvendig)
- Kan lese QR-koder og strekkoder fra telefonskjermen!
- Støtter de fleste 1D- og 2D-formater
- USB1.1, HID-KBW, HID-POS, Tilpasset HID
- RS232 (valgfritt)
- Høy hastighet
- Valg av farget lys ved lesing av kode
- IP66-tett
- 90 ms lesehastighet
- Leseavstand: 0 til 11 cm
- Sommer
- OS-støtte: Windows XP/7/8/10, Android, Linux, Mac.
- Driftstemperatur -20 til 70 grader
- Mål 101,5 x 78,5 x 48 mm (hullåpning 640 x 480 mm)
- Utskriftskontrast min. 25 %
- 5VDC med spesiell strømkontakt! («-» er sentrum, «+» er siden)



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	5 ~ 12VDC
Interface	:	USB eller RS232 (option)
IP-Tæthed	:	IP66
Læseafstand	:	0 ~ 11cm
Læsehastighed	:	90ms
Opløsning	:	640 x 480
Stregkoder	:	1D og 2D
Dimensioner	:	101,5 x 78,5 x 48 mm (hul udskæring 640x480mm)

