

8K digital Signage Player 4xHDMI Gen. 11 CPUer FEATURES

ISmart Intelligent energisparende teknologi med Power On/Off-planlegging og Power Resume-funksjoner
11. generasjons Intel® Core™ U-serie prosessor
4x HDMI 2.0 med uavhengig lydutgang
Innebygd maskinvare Edit Emulation-funksjon
HDMI-CEC og skjermovervåkingsfunksjoner
2x DDR4-3200 SO-DIMM, Dual Channel, Maks. 64DK
1x M.2 B-nøkkel (3042) for 4G LTE
1x M.2 E-nøkkel (2230) for valg av WiFi, Bluetooth eller Capture Card
TPM 2.0, VPRO og WatchDog Timer
Robust vifteløs og kompakt design av industriktualitet



SPECIFICATIONS

CPU	:	Socket BGA-1449, i3, i5, i7
Chipset	:	Integrated
USB	:	1x USB2.0, 3x USB3.1 Gen.2
Driftstemperatur	:	0°C~ 45°C (32°F~113°F)
Approval	:	CE, FCC Class B, cULus & CCC
Chok/Vibration	:	M.2: 5 grms / 5~500Hz / random operation
Ethernet	:	2xRJ45 (1 lan i219LM i5 and i7 version, i3 Intel i219V, 2 lan: I211AT)
Forsyning	:	12Vdc, max 84Watt
Grafik	:	11th Gen Intel Core U-Series Gen 12 Integrated up to 96EU
Hukommelse	:	2 x DDR4-3200 SO-DIMM, MAX. 64GB
Lyd	:	1 x Audio Connector for line out
Porte	:	1x RJ45 RS232



SPECIFICATIONS

Udgange	:	4 x HDMI 2.0
Watchdog	:	Watchdog Timer: 256 segments, 0, 1, 2...255 (sec/min)
Vekt	:	1.7Kg
Dimensioner	:	200.8mm(W) x 139.3mm(D) x 41.2mm(H) 7.90"(W) x 5.48"(D) x 1.62"(H)

