

RS485 serieportsplitter og -konverter, Modbus RTU /  
Modbus ASCII, 2 masterer kan dele én slaveenhet.  
med ulik baudrate.

## FEATURES

- Støtter 2 forskjellige baudhastigheter på port 1 og port 2
- 3 x RS485-porter
- Støtter Modbus RTU/ASCII-protokollen
- Støtter 2 masterenheter som deler 1 slaveport
- Databuffer for hver masterport
- RAW-datamodus for de fleste forespørsels-svar-protokoller
- Innebygd webserver for enkel konfigurasjon (HTTP)
- Redundant strøminngang: POE (IEEE 802.3AF, klasse 1) og DC-kontakt
- Tillater automatisk RS-485-styringskontroll
- Liten formfaktor og lavt strømforbruk
- Lesebuffer sikrer raskere respons



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -25 ~ +75 °C                                                                                                 |
| Installation     | : | DIN-Rail Mounting                                                                                            |
| Maks. hastighed  | : | 115200 bps Max.                                                                                              |
| Netværk          | : | 10/100 Base-TX, 8-pin RJ-45 x 1 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicator) PoE (IEEE 802.3af, Class 1) |
| Paritet          | : | None, Odd, Even, Mark, Space                                                                                 |
| Porte            | : | 3 x RS-485                                                                                                   |
| Strømforbrug     | : | 0.07 A @ 24 VDC                                                                                              |
| Dimensioner      | : | 52 mm x 95 mm x 27 mm (W x H x D)                                                                            |

