

19" Høy lysstyrke modulær panel PC med 8. Gen. Intel® Core™ U-serien prosessor

FEATURES

- 19" TFT-LCD, 1280 x 1024 (SXGA)
- Lysstyrke: 1,600 nits
- Intel® Core™ I3-8145UE Dual Core Processor (Standard)
- Intel® Core™ I5-8365 Quad Core Processor (tilleggsutstyr)
- 2x DDR4 SO-DIMM-kontakt, støtter opptil 2400MHz, 64 GB
- Integrert USB 3.2 Gen 2 Støtter opptil 10 Gbps
- M.2 e-key for trådløs modul eller Intel CRF-modul
- Støtter Tenningssensing Funksjon (IGN) (tilleggsutstyr)
- Bredt Driftstemperatur -20 ° C til 70 ° C
- Designet med Robust Aluminium Die-Casting Front Bezel
- Flat IP65 Kompatibel Frontpanel Beskyttelse
- Panel / VESA / Rack Montering
- 9~48VDC via 3-pin Terminal Block



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20°C to 70°C
Annen	:	Fanless Design
DIO	:	16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block
Forsyning	:	9~48VDC via 3-pin Terminal Block
Grafik	:	Integrated Intel® UHD Graphics 620
Hukommelse	:	2x DDR4 2400 MHz 260-Pin SO-DIMM Socket Supports up to 64 GB (un-buffered and non-ECC)
IP-Tæthed	:	IP65 Compliant Front Panel
Kontrast	:	1000 : 1
Lysstyrke	:	up to 1,600 nits
Netværk	:	2x GbE LAN, RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210
OS SUPPORT	:	Windows® 10, Linux: Supports by project
Porte	:	4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9



SPECIFICATIONS

Udvidelser	:	2x Full-size Mini-PCIe Socket, 1x M.2 2230 E Key, 1x Front Accessible, 4x Antenna Hole SIM
Vekt	:	9.2 kg
Dimensioner	:	(WxDxH): 510 x 389.3 x 76 mm

