

6 porter administrert bryter, 4 x RJ45
10/100/1000/2500 Mbps, 2 x SFP-spor 1000/2500
Mbps. 9-48VDC, 24VAC.

FEATURES

- 4 x 10/100/1G/2,5GBASE-T RJ45 kobberporter
- 2 x 10GBASE-SR/LR SFP+-spor, kompatibel med 1G/2,5GBASE-X SFP
- 1 x RJ45-til-RS232-konsollgrensesnitt for grunnleggende administrasjon og oppsett
- DC 9 til 48V inngang eller AC 24V inngang
- DIN-skinne og veggmonterbare design
- IP30 aluminiumskasse
- Temperatur -40 til +75 grader C
- 2 x digital inngang (DI)
- 2 x digital utgang (DO)
- Integrerer sensorer i automatisk alarmsystem
- Overfører alarm til IP-nettverk via e-post og SNMP-felle
- IPv4 dynamisk rutingprotokoll støtter RIPv2 og OSPFv2
- IPv6 dynamisk rutingprotokoll støtter OSPFv3
- IPv4/IPv6 maskinvare statisk ruting
- Støtter G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
- IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol) transparent klokkemodus
- Støtter IPv4 IGMP snooping v1, v2 og v3
- Støtter IPv6 MLD snooping v1 og v2
- Switch Management Interfaces
- SNMP-administrasjon

