

## Industrielt overvåkingssystem | DIN FEATURES

Denne overvåkingskontrolleren er designet for DIN-skinneinstallasjoner og tilbyr omfattende sensorintegrasjon  
Innebygd LTE-modem selges separat og kan kjøpes separat  
Analoge porter 6  
Digitale innganger: 4  
Digitale utganger: 2 isolerte, maks. 24VDC, 15mA  
Reléutganger: 2 elektromagnetiske, 12VDC, 0,25A  
Innebygde sensorer temperatur ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$  nøyaktighet), spenning (1% nøyaktighet)  
Modbus RTU Støtter opptil 32 enheter  
Driftstemperatur: 0 til  $70^{\circ}\text{C}$   
Mål: 160 x 90 x 58 mm  
Strømforsyning: DC 12V



## SPECIFICATIONS

|                   |   |                                                                                |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| USB               | : | For USB camera, USB flash, USB hub                                             |
| Driftstemperatur  | : | 0 to 70 °C                                                                     |
| Ethernet          | : | 10/100Mbps                                                                     |
| Input             | : | x4 digital inputs                                                              |
| Kanaler           | : | x6 ports                                                                       |
| Output            | : | x2 Isolated Digital outputs, max. 24VDC, 15mA                                  |
| Relæ              | : | x2 Electromagnetic Relay Outputs, 12VDC, 0.25A                                 |
| Sensor            | : | Temperature sensor: Accuracy +/- 1 °C, built-in & Voltage sensor: Accuracy 1%, |
| CAN Bus Interface | : | Up to 8 CAN devices                                                            |
| Dimensioner       | : | 160 x 90 x 58 mm                                                               |

