

Trykk-, fukt- og temperatursensor

FEATURES

Kompakt og effektiv sensor for nøyaktige trykk-, fuktighets- og temperaturavlesninger

Sensor Type CAN digital

Trykk RMS-støy 0,2 Pa (tilsvarende 1,7 cm)

Trykkfeil $\pm 0,25$ % (1m ved 400m høydeendring)

Trykk fra °C: $\pm 1,5$ Pa/K ($\pm 12,6$ cm ved 1 °C endring)

RH-nøyaktighet ± 3 % RH (maks.)

Hysteres ≤ 2 % RF

Temperaturnøyaktighet $\pm 1,5$ °C

Trykkområde 300 til 1100 hPa

Driftstemperatur -40 til +85 °C

Strøm 12V DC 1A, 1 Watt

Mål 68x47x26 mm

Vekt 160 g

Monteringsmuligheter Desktop, Veggfeste



VTL100043

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	−40 to +85 °C
Type	:	CAN digital sensor
Range	:	Pressure 300 to 1100 hPa
Power Supply	:	12V DC, 1A, 1 Watt
Inputs/Outputs	:	x2 RJ11 6P4C ports
Vekt	:	160 g
Dimensioner	:	68x47x26 mm



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk