

4G Global LTE-alarm og fjernkontroll, Inngang: 2 x Digital, 2 x Analog, 2 x Reléutgang, 1-leder for sensorer, MQTT, 10-28 VDC

FEATURES

GSM/LTE-alarm - 4G - Global versjon
Støtter alle LTE-frekvenser
Konfigurasjon via USB (Windows-program) eller SMS
2 x digitale innganger med "tørr kontakt"- eller "logisk nivå"-modus
2 x analoge innganger fra 0 til 60 VDC, 10 bits
2 x reléutganger med NO/NC-kontakter
1-trådsgrensesnitt for 4 Teracom temperatur- og fuktighetssensorer
Inngangen kan navigeres med alarmtekst osv.
SMS-alarm - opptil 5 numre
E-postvarsel - opptil 5 e-postmottakere, SMTP med TLS-støtte
1 relé kan aktiveres med anrop fra opptil 100 telefonnumre
Push-modus - XML-data sendes via HTTP Post til en ekstern server. Svar fra serveren kan inneholde reléoppsett.
MQTT 3.1.1-støtte
Fastvareoppdatering "over luften"
Forsyningsspenning: 8-28 VDC, 2 watt - valgfri strømforsyning
Mål: 109 x 65 x 32 mm
Vekt: 152 g

