

VPN Security Router med Dual-WAN Load Balancing og 1x SFP- og 5x RJ45-porter

FEATURES

- Fleksibel VPN-sikkerhetsløsning med fiberkapasitet
- Dobbelt WAN-failover og lastbalansering
- 4 x 10/100/1000BASE-T RJ45 Ethernet-porter
- 1 x 1000BASE-X SFP-spor for WAN-grensesnitt
- 1 x USB 3.0-port for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av systemet
- Støtter SSL VPN, IPSec, PPTP og L2TP
- Stateful Packet Inspection (SPI)-brannmur
- Innholdsfiltrering for URL-blokkering
- Strømkrav: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Maks. strømforbruk: 3,7 watt
- Metallkabinett, 1U høyde, mål: 330 x 155 x 43,5 mm
- Alternativer for skrivebordsinstallasjon eller rackmontering



SPECIFICATIONS

USB	:	1 USB 3.0 port for system configuration backup and restore
Driftstemperatur	:	0 ~ 50 degrees C
AES Kryptering	:	DES, 3DES, AES or AES-128/192/256 encrypting
Forsyning	:	100-240V AC 50/60Hz auto-sensing
Interface	:	Web browser SNMP v1, v2c Smart Discovery utility/UNI-NMS supported
Mål og vægt	:	330 x 155 x 43.5mm / 1.3 kg
Certification	:	CE, FCC

