

Panelmontert 17" LCD-skjerm, 1280 x 1024, LED
1000 nits, VGA-inngang High Nits med
dimmerfunksjon

FEATURES

Modularisert mekanisk design gir fleksibel produktkonfigurasjon og enkelt vedlikehold
Berøringsskjerm for interaktiv applikasjon
Tilgjengelig med automatisk lysstyrkesensor som gir bruk både dag og natt
VGA-kontakt (på forespørsel AV,SV,AV-sløyfe)
Komplett tilpasset design/løsning for OEM-kunder
Glassoverflate
Svart antirefleksbelegg med lav refleksjon
Sideforhold 4:3 Størrelse 17"
Aktivt areal 337,92 (H) x 270,34 (V) mm
Pikselavstand 0,264 (H) x 0,264 (V) mm
Opprinnelig oppløsning 1280x1024
Farger 16,7 millioner
Lysstyrke (typisk) 1000 Kontrast 800:1 Svartid ≤ 5 ms
Synsvinkel (H / V) 170 / 160
LED-bakgrunnsbelysning, lang levetid, 35 000 timer (typisk)
0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F), 10 % ~ 90 % (ingen kondens)
Intern strømforsyning med universal/autosensor, AC90 til 260V, 50/60 Hz

