

Industrielt microATX-hovedkort med Intel® Core™ CPU (14./13./12. generasjon), DDR4, dobbelt 10 GbE LAN

FEATURES

Støtter Intel® Core™ CPUer (14./13./12. generasjon), LGA 1700-sokkel
4 x DDR4 UDIMM, opptil 128 GB ECC/ikke-ECC-minne
Støtte for fire skjermer: VGA, 2x DP++, HDMI 2.0a (støtte for 4K-oppløsning)
LAN-tilkobling: 2x 10 GbE-porter + 2x 2,5 GbE-porter
Utvidelsesspor: 1x PCIe x16 (Gen5), 2x PCIe x4 (Gen4), 1x PCIe x4 (Gen3)
M.2-spor: 2x M.2 2242/2260/2280 M-nøkkel (NVMe/SATA), 1x M.2 2230 E-nøkkel (Wi-Fi/BT)
Lagring: 4x SATA III-porter (RAID 0/1/5/10)
Rik I/O: 2x COM (RS-232/422/485), 6x USB 3.2 Gen2, 4x USB 3.2 Gen1, 3x USB 2.0
Lyd: Realtek ALC888-kodek, linjeutgang, mikrofoninngang, valgfri linjeinngang
Driftstemperatur: -5 °C til 65 °C
Formfaktor: microATX (244 x 244 mm)
ATX-strømkontakter: 24-pinnere + 8-pinnere (12V)



SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel® Core™ 14th/13th/12th Gen CPUs (LGA 1700)
Digital I/O	:	8-bit DIO
USB	:	6x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 3x USB 2.0
Serial	:	2x COM (RS-232/422/485)
LAN	:	2x 10GbE LAN ports (Intel X550-AT2), 2x 2.5GbE LAN ports (Intel I226-LM/V)
Driftstemperatur	:	-5°C to 65°C
Lyd	:	Realtek ALC888 Codec, Line-out, Mic-in, optional Line-in
PCI Express	:	1x PCIe x16 (Gen5) 2x PCIe x4 (Gen4) 1x PCIe x4 (Gen3)
RAM	:	4x DDR4 UDIMM, up to 128GB (ECC/Non-ECC), 3200 MHz
Dimensioner	:	microATX (244 x 244 mm)
Certification	:	CE, FCC Class B, RoHS, UKCA

