

GPS-styrt tidsserver NTP-server. Aktiv GPS-antenne,
20 m koaksialkabel, kompakt design

FEATURES

Sikkerhetsherdet, GPS-referert Stratum-1 NTP v4 nettverkstidsserver.
Rask - opptil 20 000 NTP-avstemninger per sekund for presis klientsynkronisering
Svært stabil, temperaturkompensert backupkrystalloscillator (TCXO)
Nettverksoptimalisert Gigabit Ethernet (GbE)
Avansert 72-kanals GPS-mottaker for pålitelig mottak av GPS-satellittsystemet.
Kraftig, brukervennlig webgrensesnitt med kommandolinjegrensesnitt
IPv4- og IPv6-internettprotokoller
Enkel overvåking av nettverksadministrasjonsprotokoll (SNMP v1, v2c, v3). Full MD5, SHA1
SHA256 NTP-autentisering for forbedret sikkerhet.
Peer-to-multiple eksterne NTP-servere for forbedret redundans.
Garanti, gratis firmwareoppdateringer og livstidsstøtte.
CE- og UKCA-samsvarende med fullstendige EMC- og elektriske sikkerhetstestrapporter.
Driftstemperatur: -20 til +60 °C
MTBF: 143 000 timer
Forsyningsspenning: 100-240 V AC, 10 W
Mål: 1U, 220 x 120 x 44 mm
Vekt: 1,2 kg

