

USB til 1 x RS232-adapter – få en COM-port på PC-en via USB-porten. FTDI-brikke. Med gjenget kontakt for COM-kabel.

FEATURES

- RS-232 serieport ved å koble til en USB-port
- Gir DC5V/250mA til eksterne enheter - Pinne 9
- Kompakt omformer
- Kabellengde på 100 cm
- Strøm fra verts-USB-port
- LED-lamper indikerer TxD- og RxD-aktivitet
- Installeres som en standard Windows COM-port
- Fullstendige RS-232-modemkontrollsignaler og flytkontroll for maskinvare/programvare
- Seriell port beskyttet med 15KV ESD-beskyttelse
- Ikke-standardiserte baudhastigheter støttes
- Enkel plug-and-play-installasjon og RS-232-enhetstilkobling
- Høyhastighets seriell port med baudrate på opptil 921,6 kbps
- Støtter Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP, Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012 og 2008 R2
- Støtter Linux Kernel versjon 3.0 og nyere
- Støtter Apple-levert VCP på OS X 10.9 og nyere
- Databit - 7/8
- Stoppbit - 1, 2
- FTDI-brikke - FT232xx.



CNV-USB-SER9T

SPECIFICATIONS

Kabel	:	
Signaler	:	RS232
Stik	:	1 x DB9 hanstik



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk