

Internt USB til RS232 omformerkort med 5V på DB9 FEATURES

- To 16550 høyytelses UART (RS232) serielle kanaler
- Opptar ett PCI- eller PCIe-bussspor
- Lavprofil PCI-formfaktor
- Inkluderer PCI med lav profil og to braketter i vanlig størrelse PCI
- Både USB A type og USB pin header-kontakt ombord til vertstilkobling
- En RS232 DB9M og en RS232 10pin RJ45 serieporter om bord
- Inkluderer en 10pin RJ45 - DB9M Bridge-kabel for 2. DB9M-port
- 5VDC strømutgang fra hver DB9M-port for bruk av POS-enhet
- 2 jumpere Aktiver/deaktiverer 5VDC-utgang individuelt for hver DB9M-port
- On Board Molex mini 4Pin Strømkontakt for tilstrekkelig DB9M 5V bussstrøm fra PC-strømforsyning
- Støtter 32bit/64bit Windows 7, Vista, XP, 2000, ME, 98SE



SPECIFICATIONS

USB	:	Tilsluttes enten USB A hunstik eller pins på kortet (medfølgende kabel forbindes til 4 pins på kortet og 4 USB-pins på bundkortet)
Drivere	:	Windows 2000, XP, 2003, Vista, Win7 og Win8
Høj/lav bagplade	:	Begge bagplader medfølger
I/O	:	Plug & Play
Maks. hastighed	:	230 Kbit/sekund
Porte	:	2 x RS232
Stik	:	1 x DB9 han og 1 x RJ45 hun (RJ45 til DB9 kabel medfølger)
Strømforsyning	:	Forsynes af 4-pins Molex stik
UART	:	16550

