

## USB til 8 x RS232/RS422/RS485-adapter, porttypevelger på baksiden

### FEATURES

- Legger til åtte høyhastighets RS-232/422/485 serielle porter via USB-tilkobling
- 2k byte sender og mottaker
- Krever ingen IRQ, DMA, I/O-port
- RS-232 maksimale bithastigheter på opptil 1 Mbps
- RS-422/485 maksimale bithastigheter på opptil 10 Mbps
- Automatisk overføringsbufferkontroll for 2-leder RS-485 halv-dupleks drift
- Forspennings- og termineringsmotstander installert om bord
- Støttede RS-232-signaler: DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
- Støttede RS-422-signaler: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND
- Støttet RS-485 4-leder signaler: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND
- Støttet RS-485 2-leder signaler: Data-, Data+, GND
- Databiter: 7/8
- Paritet: Ingen, Partall, Oddetall, Mark, Mellomrom
- Stoppbit: 1, 2
- Flytkontroll: Maskinvare (RTS, CTS), XON/XOFF
- Monitor LED-er for TxD, RxD som indikerer portstatus
- Innebygd AC til DC bytte strømforsyning, 100VAC til 240VAC
- Virtual COM-portdrivere tilgjengelig for Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003, XP, 2000
- Win Server: 2000 opp til 2018, Linux, MAC
- Metallkoffert i industri kvalitet med DIN-brakett for DIN-skinne montering



## SPECIFICATIONS

|                |   |                                        |
|----------------|---|----------------------------------------|
| Annen          | : | Leveres m/19" rackmonterings-beslag    |
| Kabel          | : | Medfølger ikke, benyt K-USB4AM-BMxx    |
| OS SUPPORT     | : | Win 2000, XP, Win7, Win8, Win10 og MAC |
| Signaler       | : | USB 1.1 og RS232/422/RS485             |
| Stik           | : | 8 x DB9                                |
| Strømforsyning | : | Indbygget; tilsluttes 230 VAC          |

