

2-porter DVI-D-splitter, 3840 x 2160@30Hz, splitter 1 DVI-D-signal til 2 DVI-D 4K

FEATURES

DVI digital splitter med 2 DVI digitale utganger samme bilde på 2 DVI-D-skjermer
Inngang: 1 x DVI-D hunn
Utgang: 2 x DVI-D hunn
Støtte Dual Link DVI-D singeloverføring, oppløsning 640x480@60Hz til 3840x2160@30Hz, kompatibel med HDMI 1080P
Støtte Dual Link DVI-D enkeltoverføring
Enkel installasjon!
Maks 10 meter kabler (god kvalitet)
Båndbredde 340MHz
Hvis oppløsningen er høyere enn 1920x1080@60Hz, må det brukes DUAL LINK DVI-D-kabler.
Bruk DVI-D kabler av god kvalitet - K-DVIM-M-SLACXX Fra Danbit
Merk!! Ved DVI-D til VGA på utgangen krever det en aktiv omformer!
179x66x28mm
DC-inngang 5~12Vdc, 0,8A



SPECIFICATIONS

Båndbredde	:	165 MHz
Forsyning	:	5V/1A DC medfølger
Kabel	:	10 m (totallængde fra grafikkort til skærm)
Kabinet	:	Lakeret metal
Maks. opløsning	:	op til 2048 x 1536
Stik	:	3 x DVI-D hun stik (single link)
Dimensioner	:	15 x 9 x 4 cm (L X B X H)

