

8 x Digital inngang wet / dry, 8 x digital utgang via Ethernet Modbus/TCP, 2 x RJ45 til Daisy Chain. 12 - 48VDC.

FEATURES

Modbus / TCP I / O-modul med innebygd webserver
Modbus / TCP og MODBUS / UDP-protokoller
2 x RJ45 Ethernet-bryteren til Daisy-Chain Topologi
Dual Watchdog
Driftstemperatur rekkevidde: - 25 til + 75 ° C
I / O par-tilkobling - Inngang reflekterer i den andre utgangen
8 x Digital inngang: Våt (Påfør Volt), Tørr (Kontakt)
Digital Input: 0 - + 50VDC eller åpen / GND
8 x Digital Outout, Open Collector 0 - 40VDC / 650MA
Dimensjoner: 76 mm x 120 mm x 38 mm
Supply Spenning: 12 - 48VDC, 4 Watt
DIN brakett vegg Montering



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 ~ +75°C
Effekt	:	3.9 W (Max)
Ethernet	:	2 x RJ-45, 10/100 Base-TX, Switch Ports
Indgang	:	8 x Dry/Wet contact, On: +10 VDC ~ +50 VDC, Off: +4 VDC Max, Overvoltage protection: +70 VDC
Luftfugtighed	:	10 ~ 90% RH, non-condensing
Montering	:	DIN-Rail eller væg montering
Stik	:	Skrueterminaler
Strømforsyning	:	12 ~48 VDC
Udgange	:	8 x +10 VDC ~ +40 VDC, Overvoltage protection: 47 VDC
Dimensioner	:	76 mm x 120 mm x 38 mm

