

Ethernet over 2-leder tilkobling. VDSL. Med 8-ports bryter. Opp til 1 km. 2 x SFP. For ETH-VDSL2ROUTER

FEATURES

RESTERENDE LAGER

Ethernet over telefonkabel 1 x tvunnet parkabel
VDSL-modul med 8-ports bryter og SFP-spor
Opptil 100 Mbps på 300 meter
Opptil 1 km - automatisk hastighetsjustering
Bryt 100 meter grensen med en VDSL-tilkobling
Transparent datatilkobling
8-porters VDSL2-svitsj med 2 delte RJ45/SFP-porter
Kjøp ETH-VDSL2ROUTER for å opprette en kobling



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50 °C ved en luftfugtighed på 10 - 90 % (ikke-kondenserende)
LED	:	Lysdioder angiver VDSL link, Ethernet link, blæseralarmer og strøm
Opsætning	:	Via webserver, SNMP, telnet eller RS232
Porte	:	2 x 10/100/1000 Mbit RJ45 porte delt med 2 x SFP porte. 8 x RJ11 VDSL port og 8 x RJ11 analog telefonporte
Strømforsyning	:	Indbygget strømforsyning
Understøtter	:	Understøtter port- og tagbaseret VLAN, trunk og Link Aggregation

