

16 x digitale innganger Dry kontaktinngang, 32bit
Teller 100Hz, 2 x RJ45, MODBUS/TCP/UDP, POE og 12
- 48VDC

FEATURES

- innebygd webserver
- Web HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- God kommunikasjonssikkerhet
- Dual Watchdog
- Driftstemperaturområde: -25 ~ + 75 ° C
- I / O Pair - Input - Input-speil i den andre utgangen
- 16 x Digital inngang (Teller): Kontakt til Inngang, Dry
- 2 x RJ45 Ethernet - Daisy Chain
- Supply Spenage: PoE eller 12 - 48VDC / 3.2watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	16 isolerede kanaler med fælles stel. Logisk 1: Svævende Logisk 0: Indgang lagt til stel
Isolation	:	3750 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz

