

12 x digitale innganger og 6 x digitale utganger. 1 x RJ45 Ethernet. Modbus/TCP / Modbus/UDP. Pair-forbindelse, 10 - 30 VDC

FEATURES

- Innebygd webserver
- Web HMI
- Støtte for både Modbus TCP og Modbus UDP-protokollene
- Communications Security
- 1 x RJ45 Ethernet-port
- Double vaktbikkje
- Driftstemperatur: -25 til + 75 ° C
- i / O-par forbindelse, blir inngangs speiles i den andre utgang
- Innebygd I/O
- 12 x digital inngang: Wet / Dry, 0 - + 50VDC
- Alle D/I er 32-bit-teller 500 Hz
- 6 x digital utgang: Åpen Collector 0 - + 30VDC / 100mA
- Forsyningsspenning: 10 - 30VDC



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Indgang	:	12 stk. Logisk 0: Lagt til stel Logisk 1: Åben
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP.
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	6 stk. "open collector": 30 V/100 mA

