

7 x inngang til temperatursensoren (differensial) 16 bits, Pt, Ni, Cu sensorer, 2 LAN-porter - seriekobling
10-30VDC

FEATURES

- 7 stk. differensialindgang for temperaturføler Pt-100, Pt-1000, Ni120, Cu100/1000
- Med innebygd 2-ports Ethernet-svitsj
- LAN Daisy Chain til neste modul
- Innebygd webserver
- Web HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- 16 bits oppløsning - 12 prøver / sekund
- God kommunikasjonssikkerhet
- Dual Watchdog
- Driftstemperatur: -25 til + 75 °C
- I / O Parforbindelse. Speiling av inngang til utgang
- Forsyningsspenning: 10 - 30VDC / 3watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække
Indgang	:	7 stk. differentialindgange (2- eller 3-tråds). Kan bruges med termoføler af typerne Pt, Balco og Ni RTD
Indgangsimpedans	:	10 kΩ
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Nøjagtighed	:	maks. $\pm 0,005$ %
Opløsning	:	16 bits
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch

