

6 x digital inngang, 6 x Relé utgang via Ethernet for industrielle anvendelser. 2 x RJ45 kjede PoE FEATURES

- 6 x digitale innganger - Wet (aktiv i DC inn)
- 6 x Power reléutganger - 24VDC / 250VAC / 5A
- Protokoll: Modbus TCP / UDP
- 2 x RJ45 Ethernet-grensesnitt
- Med innebygd i nettverket bryter - med daisy chain
- I/ O Pair-funksjon - inngangen speiles til den annen utgang
- digitale innganger til telleren - maks 500Hz
- det minste pulsbredde: 1 ms
- Skrue terminal
- Forsyningsspenning: PoE eller 10 - 30VDC / 3watt
- PoE fortsetter IKKE til LAN port 2 (kun data)



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2,5 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	6 stk. digitale Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	6 stk. relæudgange: AC: 250 V og 5 A eller DC: 30 V og 5 A. Skiftetider Lukke/åben er 7ms / 3 ms

