

8 x Digitale innganger Wet 0 - + 50VDC 500Hz, 8 x digital utgang (OC) + 40Vdc 650mA, 2 x RJ45, Modbus TCP/UDP, 12 - 48VDC

FEATURES

Innebygd webserver
Web HMI
Modbus TCP og UDP-protokoller Modbus
God kommunikasjonssikkerhet
Dual watchdog
Driftstemperatur: -25 + 75 ° C
I/O Pair forbindelsen - inngang speiles i den andre
utgang
8 x digital inngang (count): 0 - + 50VDC (500Hz)
8 x digitale utganger: Åpen samleren 0 - + 40Vdc /
650mA hver utgang
2 x RJ45 Ethernet - Seriekobling
Forsyningsspenning: 12 - 48VDC / 4Watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Indgang	:	8 stk. Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	8 stk. "open collector": 10 - 40VDC / 650 mA (skal forsynes med ekstern forsyningsspænding som strømkilde til de 8 udgange)

